

## RUNDHOLZ-QUALITÄTEN FÜR FICHTE, TANNE UND FÖHRE

---

### Qualität B

---

- Gute bis mittlere Qualität, wenig verwachsene Äste (1 Ast pro Meter), Ast Ø maximal 3,5 cm
- Klebäste zulässig
- Ausfalläste in mässiger Anzahl geduldet, Ast Ø maximal 2 cm
- Nur sehr geringer Buchs und Drehwuchs zulässig
- Gerade Stammachse, nur leicht abholzig

### Qualität BC

---

- Mindestens 2/3 der Qualität B
- Maximal 1/3 der Qualität C

### Qualität C

---

- Unterdurchschnittliche Qualität, mit wesentlichen Fehlern behaftet
- Strak astig, grobe Äste in mässiger Anzahl, Ausfalläste, leichte Verfärbung
- Wenig Buchs und normaler Drehwuchs toleriert

### Qualität FK (Käferholz – Frisch)

---

- Durch Buchdruckerbefall verfärbtes Holz, maximal 1,5 cm der Fichte
- Ohne Insektenbohrgänge und Faulstellen
- Muss den Anforderungen der BC Qualität entsprechen

### Qualität K (Käferholz – Dürholz)

---

- Durch Buchdruckerbefall verfärbtes Holz der Fichte
- Insektenbohrgänge und Faulstellen zulässig
- Muss den Anforderungen der BC Qualität entsprechen

## RUNDHOLZ-QUALITÄTEN FÜR LÄRCH E UND DOUGLASIE

---

### Qualität A

---

- Ausgezeichnete Qualität, frei von Ästen
- Klebäste in mässiger Anzahl zulässig
- Gerade Stammachse

### Qualität AB

---

- Mindestens 2/3 der Qualität A
- Maximal 1/3 der Qualität B

### Qualität B

---

- Gute bis mittlere Qualität, wenig verwachsene Äste (1 Ast pro Meter), Ast Ø maximal 4,5 cm
- Klebäste zulässig
- Ausfalläste in mässiger Anzahl geduldet, Ast Ø maximal 2,5 cm
- Nur sehr geringer Buchs und Drehwuchs zulässig
- Gerade Stammachse, nur leicht abholzig

### Qualität C

---

- Unterdurchschnittliche Qualität, mit wesentlichen Fehlern behaftet
- Strak astig, grobe Äste in mässiger Anzahl, Ausfalläste, leichte Verfärbung
- Wenig Buchs und normaler Drehwuchs toleriert

### Qualität K (Käferholz – Dürholz)

---

- Verfärbtes Holz
- Insektenbohrgänge und geringe Faulstellen zulässig
- Muss den Anforderungen der C Qualität entsprechen

## SORTIER- UND ANNAHMEKRITERIEN

---

### Anmeldung

---

- Vor Schlagbeginn bitte Kontakt aufnehmen
- Mindestmenge pro Los beträgt 20 fm
- Listen in WFP Format oder direkt auf SharpForst Logistik laden

### Holzlagerung

---

- An einer mit 40 Tonnen Sattelfahrzeug befahrbaren Waldstrasse, keine Sackgasse
- Einzelne Stämme zu einem mindestens 20 fm Polter zusammenführen
- Fehlstellen entlang der Mantelfläche sind sichtbar zu lagern

### Landlagerung

---

- Für Holz, welches ohne Absprache in Schutzzonen oder auf Kulturland gelagert wird, können wir keinen definitiven Abfuhrtermin garantieren

### Aufrüstung

---

- Bodenstücke sauber angeschrotet
- Schnittflächen sind sauber
- Qualitätsholz darf nur auf Absprache aussortiert werden

### Rindenabzug

---

- Gemäss Schönbrunner-Tabelle

### Abrechnung

---

- Laufend nach Abfuhrmeldung